

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ รถเข็นนอนพร้อมที่ใส่ออกซิเจน จำนวน ๗ คัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๘,๕๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๔๘,๕๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
จำนวน ๗ คันละ ๆ ละ ๓๕,๕๐๐.- บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง
 - ๔.๑ บริษัท เวสต์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด
 - ๔.๒ บริษัท ไอ บอดี้ บาลานซ์ เมดิเทค จำกัด
 - ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มไพร์ เมดิแคร์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นางศิวพร อนุศรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นางสาวพะเยาว์ คำขำ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
 - ๕.๓ นางยุพิน ทำบุญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

**รายละเอียดคุณลักษณะของ
รถเข็นนอนพร้อมที่ใส่ออกซิเจน
โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร**

.....

๑. ความต้องการ

รถเข็นเปลนอน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

๓.๑ โครงที่ประกอบรถเข็นทำด้วยสแตนเลสอย่างดี ชั้นคุณภาพเกรด ๓๐๔ ปลอดภัย

๓.๒ ขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร

๓.๓ ใส่ล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๔ ล้อ มีห้ามล้อ ๒ ล้อ

๓.๔ โครงเปลทำด้วยท่อกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร ตัวเปลเชื่อมติด ด้านศีรษะสามารถปรับระดับได้ ๓ ระดับ

๓.๕ พื้นเปลทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร

๓.๖ เบาะพองน้ำหุ้มหนังเทียม ความหนาไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร

๓.๗ เสาเท้าเกือ ๑ ต้น ที่เสียบเสาเท้าเกือ ๒ จุด หัว-ท้าย พร้อมที่เก็บใต้เปล

๓.๘ มีถาดสำหรับวางของใต้พื้นเปล แบบยึดติด

๓.๙ รวากัน เป็นแบบสไลด์ขึ้น-ลง ทำด้วยท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร และขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร จำนวน ๑ คู่

๓.๑๐ มีที่วางแท่งออกซิเจน เส้นรอบวงขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และตั้งองศากับพื้นรถเข็นไม่น้อยกว่า ๔๕ องศา

๓.๑๑ มียางกันชนรอบตัวรถเข็น

๔. อุปกรณ์ประกอบ

๔.๑ ที่นอนพองน้ำหุ้มหนังเทียม ความหนาไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ หลัง

๔.๒ เสาเท้าเกือ จำนวน ๑ ต้น

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ รับประกันคุณภาพสินค้า ๑ ปี

๕.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

.....



