

รายการประดุจ-หน้าต่าง

1. วงกบประดุจ-หน้าต่างทึ้งหมวดเป็นอลูมิเนียมยี่ห้อเคลือบสีขาวขนาด $2'' \times 4''$ กระเจาโลหะหนาตัดแลง 50 %
2. D1 ประตูอลูมิเนียมบานลวิงดูดขนาดบาน $2 - 0.80 \times 2.00$ ม.บานพับชนิดผังบานเบิดค้างได้ 90 องศา บานประดุจด้านล่างเป็นไม้อัดยางหนา 10 มม.บุ๊วyle พลาสติกลายมีเนคทั้ง 2 ด้าน(เลือกสีจะเปลี่ยนร่าง) ตอนบนเป็นกระฉกติดตายหนา 5 มม.ช่องแสงกระฉกติดตายหนา 5 มม.กุญแจชนิดใช้กับบานลวิง
3. D2 ประตูอลูมิเนียมบานลวิงเดียวขนาดบาน 0.90×2.00 ม.บานพับชนิดผังเบิดค้างได้ 90 องศา บานประดุจด้านล่างเป็นไม้อัดยางหนา 10 มม.บุ๊วyle พลาสติกลายมีเนคทั้ง 2 ด้าน(เลือกสีจะเปลี่ยนร่าง) ตอนบนเป็นกระฉกติดตายหนา 5 มม.ช่องแสงกระฉกติดตายหนา 5 มม.กุญแจชนิดใช้กับบานลวิง
4. D3 ประตูบานเปิดเดียวไม้อัดยางขนาดบาน 0.70×2.00 ม.บานพับชนิด $4'' \times 4''$ 3 ตัว/บาน บานบุ๊วyle พลาสติกลายมีเนคทั้ง 2 ด้าน(เลือกสีจะเปลี่ยนร่าง) กุญแจลูกบิดหัวกลมชนิดล็อกและผ้าด้าน เจาะห้องน้ำให้ใช้ชนิดใช้กับห้องน้ำ
5. D4 ประตูบานเปิดเดียวไม้ลักษณะบาน 0.90×2.00 ม.บานพับชนิด $5'' \times 4''$ 4 ตัว/บาน กุญแจลูกบิดหัวกลมชนิดล็อกและผ้าด้าน
6. D5 เมื่อ D4 เพิ่มห่วงลวดรับคล้องกุญแจ
7. W1 หน้าต่างบานเลื่อนดูดอลูมิเนียมขนาด 2.40 m. กระเจาตัดแลงหนา 5 มม. กุญแจล็อกชนิดในดัวของบาน (ดูรูปข่ายประกอบ)
8. W2 หน้าต่างบานเลื่อนดูดอลูมิเนียมขนาด 2.80 m. กระเจาตัดแลงหนา 5 มม. กุญแจล็อกชนิดในดัวของบาน (ดูรูปข่ายประกอบ)
9. W3 หน้าต่างบานข้อนเกล็ดขนาด $0.60 \times 1.50 \text{ m.}$ กระเจาตัดแลงหนา 5 มม. กุญแจล็อกชนิดในดัวของบาน (ดูรูปข่ายประกอบ)

รายการพื้น-ผนัง-ฝ้าเพดาน

- พื้นพื้นชั้ดเดิมแต่ชั้ดเจ้าใหม่
- 1. พื้นกระเบื้องขนาด $8'' \times 8''$ ชนิดผ้าด้าน (เลือกสี)
- 2. พื้นผ้าเชิงเนคชั้ดมัน
- 3. พื้นไม้ลشنขนาด $1'' \times 6''$ เช่าลีนิโครงเคร่า $1 1/2'' \times 3'' \oplus 0.60 \times 0.60 \text{ m.}$
- 4. พื้นกระเบื้องยางชนิดมัน หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. (เลือกสีและลายจะเปลี่ยนร่าง)
- ▽ ผนังทึ้งท่อใบไม้ทึ้งหมวดเป็นแผ่นอิฐมวลเบาหนา 0.07 m. ยกเว้นห้องน้ำใช้อิฐมวลหนา 0.10 m.
- ▽ ผนังกรอบอลูมิเนียมสูง 2 เมตรดอนล่างเป็นไม้อัดหนา 10 มม. กรุลามีเนคทั้ง 2 ด้าน ตอนบนกระฉกใส 5 มม.
- ▽ ผนังก่ออิฐมวลเบาสูง 2.00 ม.จากญี่ปุ่นเรียบ
- ① ฝ้า ยึปมั่นบอร์ดหนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็กซุบลังกะสี
- ② ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือ ลามาร์ทบอร์ด หนา 9 มม.โครงเคร่า T-BAR
- ③ ฝ้าไม้ลشنขนาด $1'' \times 6''$ เช่าลีนิโครงเคร่า $1 1/2'' \times 3'' \oplus 0.60 \times 0.60 \text{ m.}$

หมายเหตุ

- ผนังภายในห้องน้ำและห้องน้ำสุขาเป็นแผ่นฟ้าให้กุํกระเบื้องขนาด $8'' \times 8''$ หนา 0.60 m.
- ผนังตกแต่งภายในห้องน้ำ ห้องภายนอกเป็นตัวห้องรับแขกและบริเวณด้านรับแขกจะรูปข่าย สีและลายเลือกจะเปลี่ยนร่าง
- ผนังห้องนอนไม้ลشنขนาด $1'' \times 6''$ เช่าลีนิโครงเคร่า $1 1/2'' \times 3'' \oplus 0.60 \times 0.60 \text{ m.}$ และมีม่านไม้ลشنตามแบบ
- เจาะห้องเก็บของเดิมให้ใช้ประดุจ - หน้าต่างของเดิม แต่กาลังใหม่
- ห้องน้ำในห้องประชุมภายนอกให้ใช้ลูกกลิ้งใหม่และประตูเป็นไม้อัดหนา 5 มม.
- ในล่วนที่กาลังใหม่ได้แก่ ผนังภายนอก ภายนอกห้องน้ำ ฝ้าทึ้งห้องน้ำ รวมถึงฝ้าเฉพาะทางเดิน ห้องประชุม ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฝ้าห้องห้องพักเจ้าหน้าที่

แบบ
ปรับปรุงศูนย์พื้นฟูสุขภาพ
การแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

ช่างเชียง/ช่างศิลป์	DRAFT นายพายัพ ใจดี
สถาปนิก	ลดา
ARCHITECT	วิภาวดี
STRUCTURE	อุดม
อัพหาก	อุดม
INTERIOR	วิภาวดี
ELECTRICAL	วิภาวดี
MECHANICAL	วิภาวดี
SANITARY	
CHIEF	

รายการประดุจ-หน้าต่าง

แบบเลขที่ ๔/๑๕๖๐ ผู้ที่ออกแบบ
姓名 ๓๗

ผู้ใช้แบบ	วันที่
ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่
หมายเหตุ	ห้องน้ำในห้องประชุม